

ATTESTATION DE DROIT D'USAGE
MARQUE NF-ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

Organisme certificateur :
AFNOR Certification – 11, rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX
Secrétariat Technique - Laboratoire d'essais et Organisme d'inspection :
GINGER CEBTP – ZAC la Clef de Saint-Pierre – 12 avenue Gay-Lussac - 78990 ÉLANCOURT

ADMISSION A LA MARQUE NF		
N° 08.01	du	31 / 10 / 1991
RECONDUCTION DE LA MARQUE NF		
N° 08.20	du	15 / 10 / 2010
Identification de l'usine N° 08		

La société :

ALTRAD ÉQUIPEMENT
« MEFRAN »
16, Avenue de la Gardie
34510 FLORENSAC

Pour son usine de : FLORENSAC

Correspondant AFNOR Certification :
M. Benjamin CHEVILLON Tél : 01 41 62 62 83
Fax : 01 49 17 90 61
Correspondant GINGER CEBTP :
M. Michel ARVAULT Tél : 01 30 85 24 95
Fax : 01 30 85 21 80



est autorisée à apposer, sur les produits ci-dessous, la marque NF de conformité aux normes NF EN 12810 parties 1 et 2 et NF EN 12811 parties 1, 2 et 3, relatives aux échafaudages de façade à composants préfabriqués, aux spécifications complémentaires du Référentiel NF-096 et dans les conditions fixées par celui-ci.

ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE À COMPOSANTS PRÉFABRIQUÉS										
Modèle (Date d'effet)	Structure porteuse	Trame maxi	Classe du modèle selon les planchers dont il est équipé							
			Planchers modulaires l = 0,365 m						Plateaux mixtes aluminium bois l = 0,750 m	
			Acier		Aluminium					
			« Altracier »		« Altralu »		« Albatros »			
NR	R	NR	R	NR	R	NR	R			
MULTISECU 2 (31/08/2009)	Structure multidirectionnelle – multiniveau Acier galvanisé $\sigma_e \geq 320 \text{ N/mm}^2$ Largeur 0,80m	3,00 m	3	3	3	3	3	3	3	
		2,50 m	4	4						
		2,00 m	5	5						
		1,80 m	5	5			4	4	3	3

Attention : pour la signification des abréviations et les conditions d'attribution des classes, se reporter à l'avertissement en page 2 du présent document

Pour se référer à la marque NF, une structure d'échafaudage montée à partir d'un modèle certifié ne doit comporter, pour les sous-ensembles soumis au marquage, que ceux figurant dans la nomenclature NF du modèle.

*La nomenclature NF des modèles ci-dessus est donnée en page 4 du présent document.
Elle fait partie intégrante de l'attestation.*

Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.

Elle est prononcée au vu des résultats des contrôles internes à l'entreprise, ceux-ci ayant été confirmés par les essais réalisés lors des visites effectuées par l'organisme de vérification et le cas échéant par les essais réalisés au laboratoire de la marque.

Le droit d'usage de la marque NF est accordé pour une durée d'un an à compter de la présente décision, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR CERTIFICATION qui peut prendre toute sanction conformément aux Règles générales de la marque NF et au Référentiel NF-096.

Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

MULTISECU 2

Désignation du sous-ensemble	Références
Vérin de pied	4507
Montant de départ	9510
Montants [3,00 m] [2,00 m] [1,50 m] [1,18 m] [1,00 m] [0,50 m]	[9516] [9515] [9514] [9513] [9512] [9511]
Traverses [0,80 m] [0,65 m] [0,40 m]	[9520] [9521] [9522]
Lisses [3,00 m] [2,50 m] [2,20 m] [2,00 m] [1,80 m] [1,50 m] [1,20 m] [0,80 m] [0,65 m] [0,40 m] [0,20 m]	[9530] [9531] [9532] [953] [9534] [9535] [9536] [9537] [9538] [9539] [9540]
Chevêtre pour passage piéton	562908
Potelets à chape pour passage piéton	9587
Garde corps de montage et d'exploitation [3,00 m] [2,50 m] [2,20 m] [2,00 m] [1,80 m] [1,50 m]	[9550] [9551] [9552] [9553] [9554] [9555]
Garde-corps latéral [0,80 m] [0,65 m] [0,40 m]	[9557] [9558] [9559]
Plinthes [3,00 m] [2,50 m] [2,20 m] [2,00 m] [1,80 m] [1,50 m] [1,20 m] [0,80 m] [0,65 m] [0,40 m]	[4813] [4839] [4865] [4838] [4811] [4837] [4866] [4804] [1820] [4867]
Diagonales [3,00 m] [2,50 m] [2,20 m] [2,00 m] [1,80 m] [1,50 m] [1,20 m] [0,80 m] [0,40 m]	[9561] [9562] [9563] [9564] [9565] [9566] [9567] [9568] [9569]
Étrier support pour diagonale	9560
Consoles de départ [0,80 m] [0,65 m] [0,40 m]	[9570] [9571] [9572]
Jambe de force console [0,80 m] [0,40 m]	[9573] [9574]
Poutres de franchissement [3,00 m] [2,50 m] [2,20 m] [2,00 m] [1,80 m]	[9580] [9581] [9582] [953] [9584]
Raccord de poutres	9886
Échelle d'accès	562392
Panneau indicateur des charges d'exploitation	1533
La classe d'un modèle dépend des planchers dont il est équipé. Se reporter à l'attestation ou aux étiquettes collées sur les planchers.	
Plateaux mixtes aluminium-bois pour planchers – largeur 0,75 m :	
* simples – longueurs [3,00 m] [1,80 m]	[8102] [8112]
* à trappe – longueurs [3,00 m] [1,80 m]	[8116] [8113]
Plancher modulaire en acier galvanisé :	
* " Atracier "	
largeur 0,365 m × longueurs	
[3,00 m] [2,50 m] [2,20 m] [2,00 m] [1,80 m] [1,50 m] [1,20 m] [1,00 m] [1,5 m]	[4876] [4886] [4888] [4889] [4878] [4887] [4890] [4891] [3828]
* " Atralu "	
largeur 0,365 m × longueur [3,00 m]	4880
* " Albatros "	
largeur 0,365 m × longueurs [3,00 m] [1,80 m]	[4806] [4816]